



WERKING INDUSTRIE-BRANDER OP GAS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN

- 1) Gebruik altijd de meegeleverde gasdruk-regelaar
- 2) De gas slang van de Brander mag niet verwijderd of vervangen worden
- 3) Tevens is het niet toegestaan meerdere Branders met elkaar te verbinden
- 4) De Brander mag alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruikt worden
- 5) De Brander mag niet in de buurt geplaatst worden van vuurgevaarlijke materialen
- 6) Er dient een veilige afstand aangehouden te worden
- 7) De Brander is alleen geschikt voor propaangas (G31)

AANSLUITEN VAN DE GASFLES

- 1) Controleer of de gasdruk-regelaar voorzien is van een afdichtring (zwart/rubber)
- 2) Monteer de gasdruk-regelaar aan de gasfles d.m.v. een steeksleutel / tang.
- 3) Controleer de aansluitingen met zeepsop of een speciale lekzoeker op lekkage

ONTSTEKEN VAN HET APPARAAT

- 1) Open de kraan van de gasfles langzaam
- 2) Open daarna de kraan van de Brander
- 3) Ontsteek de Brander met een lange lucifer
- 4) De Brander wordt geregeld d.m.v. de draaiknop op de Brander zelf, en dus niet met de afsluiter van de gasfles
- 5) Vermijd lange ontstekings-pogingen
- 6) Wanneer het apparaat niet ontsteekt, gelieve contact opnemen met het desbetreffende filiaal

UITSCHAKELEN

- 1) Om de Brander uit te schakelen, sluit u eerst de kraan van de Brander zelf, en daarna de kraan van de gasfles.
- 2) De Brander kunt u het beste schoonmaken als deze nog warm is

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006