

GEBRUIKSAANWIJZING KOFFIEPERCOLATOR 80 KOPS P/U

Deze dubbelwandige percolator bespaart tot 30% op energiekosten in vergelijking met enkelwandige percolators. Speciale veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het apparaat nooit zonder deksel.
- Draag het apparaat nooit aan de deksel.
- Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom als de deksel van de ketel wordt gehaald. • De ketel wordt heet tijdens gebruik. Verplaats de hete ketel niet en raak de buitenkant van de ketel niet met blote handen aan i.v.m. verbrandingsgevaar.
- Vermijd droogkoken. Dit apparaat is beveiligd tegen droogkoken d.m.v. een maximaalbeveiliging die de ketel automatisch uitschakelt. Laat de ketel in dat geval volledig afkoelen voordat u deze weer gebruikt. Water toevoegen in een hete drooggekookte ketel is gevaarlijk omdat er plotselinge stoom kan ontstaan. Ingebruikname
- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat NIET.
- Reinig het apparaat met handwarm water en een zachte doek.
- Plaats het apparaat waterpas op een stabiele ondergrond, tenzij anders aangegeven.
- Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg ruimte vrij blijft voor de afvoer van warmte.
- Plaats het apparaat zo dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.

Controleer voordat u het apparaat installeert of alle onderdelen zijn geleverd. (1) deksel (2) ketel (3) peilglas (4) tapkraan (5) aan- uitschakelaar (6) controlelampje (7) bodem (8) deksel filterbak (9) filterbak (10) filterbakhouder (11) stijgbuis



Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hooggepolijst roestvaststaal vermindert warmteverlies door geleiding, convectorie en straling

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.



Koffiezetten met onze percolator gaat als volgt:

1. Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.
2. Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.
3. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met **grof gemalen koffie**. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-/uitschakelaar (5) op "ON".
5. Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.
6. Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.
7. Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan-/uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.
8. Advies: gebruik 500 gram **grof gemalen koffie** op 10 liter water. Na gebruik Drank aftappen • Schakel de apparatuur uit door de schakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006



te verwijderen. • Zet een opvangbak onder de kraan. • Open de kraan. De drank loopt uit de ketel. • Als de drank uit de ketel is gelopen sluit de kraan dan weer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.

HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006